



Scheda Tecnica

	2.4 D-4D 4x2 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x4 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x4 Single Cab
MOTORE			
Tipo	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV
Alimentazione	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindrata (cc)	2393	2393	2393
Alesaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90
Rapporto di compressione	15,6:1	15,6:1	15,6:1
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400
Coppia max (Nm @ giri/min)	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000
Potenza fiscale (CVF)	23	23	23
TRASMISSIONE			
Frizione	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Posteriore	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile
Differenziale posteriore	Non bloccabile	Bloccabile	Bloccabile
FRENI			
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Sicurezza Attiva	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A TRC(LSD)	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A TRC(LSD)	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A TRC(LSD)
STERZO			
Servosterzo	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7
RUOTE E PNEUMATICI			
Versioni ACTIVE	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio
Versioni COMFORT	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio
SOSPENSIONI			
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
DIMENSIONI E PESI			
Lunghezza (mm)	5.070	5.070	5.325
Larghezza (mm)	-	-	1.800
Altezza (mm)	1.795	1.795	1.855
Passo (mm)	3.085	3.085	3.085
Carreggiata ant. (mm)	1.500	1.500	1.500
Carreggiata post. (mm)	1.510	1.510	1.510
Angolo di attacco (gradi)	29	29	29
Angolo di uscita (gradi)	25	25	25
Angolo di rampa (gradi)	23	23	23
Altezza minima da terra (tra gli assi) (mm)	285	285	277
Altezza minima da terra (asse post.) (mm)	219	219	215
Profondità di guado (mm)	700	700	700
Capacità serbatoio carb. (L)	80	80	80
Massa complessiva (kg)	3.000	3.080	3.080
Massa a vuoto(kg)	1.720	1.830	2.005
Portata utile (kg)	1.205	1.175	1.000
Massa rimorchiabile con freni (kg)	3.000	3.500	3.500
Numero posti	2	2	2
DIMENSIONI VANO DI CARICO			
Lunghezza (mm)	-	-	2.350
Larghezza (mm)	-	-	1.575
Altezza (mm)	-	-	480
PRESTAZIONI			
Velocità max (km/h)	175	175	175
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,2	13,2	13,2
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (al sensi del Regolamento UE 2017/1151)			
Range consumi (Km/l)	10,6	10,7	10,4
Range consumi (l/100km)	9,4	9,4	9,6
Emissioni CO2 g/km	278,0	280	251
Emissioni NOx g/km	0,051	0,049	0,05
EMISSIONI ACUSTICHE			
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	73	73	73
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	72	72	72

Legenda

* Livello di emissioni euro 6d-ISC

Nota: I suddetti dati sono da considerare provvisori (in fase di omologazione). Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

HILUX MY23



Scheda Tecnica

	2.4 D-4D 4x4 Extra Cab	2.4 D-4D 4x4 Double Cab M/T (A/T)	2.8D 204cv 4x4 Double Cab M/T (A/T)
MOTORE			
Tipo	2GD-FTV	2GD-FTV	1GD-FTV
Alimentazione	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindrata (cc)	2393	2393	2755
Alésaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 103,6
Rapporto di compressione	15,6:1	15,6:1	15,6:1
N° cilindri/distribuzione	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	110(150)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400
Coppia max (Nm @ giri/min)	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	420@1400 - 3400 (500@1600-2800)
Potenza fiscale (CVF)	23	23	25
TRASMISSIONE			
Frizione	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile
Differenziale posteriore	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile
FRENI			
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Sicurezza Attiva	ABS+ BA+ EBD+ VSC+ HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)	ABS+ BA+ EBD+ VSC+ HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)+ DAC+LSD+ TSS	ABS+ BA+ EBD+ VSC+ HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)+ DAC+LSD+ TSS
STERZO			
Servosterzo	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7
RUOTE E PNEUMATICI			
Versioni COMFORT	265/65R17 in acciaio	265/65R17 in acciaio	265/65R17 in acciaio
Versioni LOUNGE	265/65R17 in lega	265/65R17 in lega	265/65R17 in lega
Versioni EXECUTIVE - INVINCIBLE		265/60R18 in lega	265/60R18 in lega
Versioni GR SPORT			265/65R17 in lega
SOSPENSIONI			
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
DIMENSIONI E PESI			
Lunghezza (mm)	5.325	5.325	5.325
Larghezza (mm)	1.855	1855-1900 ³	1855-1900 ³ -1910 ⁵
Altezza (mm)	1.810	1.865	1815-1865 ⁵
Passo (mm)	3.085	3.085	3.085
Carreggiata ant. (mm)	1.540	1.540	1.540
Carreggiata post. (mm)	1.550	1.550	1.550
Angolo di attacco (gradi)	29	29	29
Angolo di uscita (gradi)	26	26	26
Angolo di rampa (gradi)	23	23	23
Altezza minima da terra (tra gli assi) (mm)	289	289	293
Altezza minima da terra (asse post.) (mm)	228	228	227
Profondità di guado (mm)	700	700	700
Capacità serbatoio carb. (L)	80	80	80
Massa complessiva (kg)	3.150	3.210 (3.130)	3.210 (3.130)
Massa a vuoto(kg)	2075 ⁽¹⁾ -2080	2125 (2130)	2125 (2130)
Portata utile (kg)	1000 ⁽¹⁾ - 995	1.025	1010 (1005)
Massa rimorchiabile con freni (kg)	3.500	3.500	3.500
Numero posti	4	5	5
DIMENSIONI VANO DI CARICO			
Lunghezza (mm)	1.808	1.525	1.525
Larghezza (mm)	1.540	1.540	1.540
Altezza (mm)	480	480	480
PRESTAZIONI			
Velocità max (km/h)	170	170	175
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,2	13,2	10,13-(10,7)
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)			
Range consumi (Km/l)	10,5-11	10,5-11	11,7-10,5
Range consumi (l/100km)	9,5-9,1	9,5-9,1	9,5-8,5
Emissioni CO2 g/km (range)	239-250	243-255	224-250
Emissioni NOx g/KM	0,0566	0,060 (0,037)	0,047 (0,031)
EMISSIONI ACUSTICHE			
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	73	73	75 (74)
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	72	72	71

Legenda

⁽¹⁾ solo su Comfort

⁽²⁾ solo su Lounge

⁽³⁾ solo su Invincible e GR SPORT

⁽⁴⁾ solo su Executive

⁽⁵⁾ solo su GR SPORT

* Livello di emissioni euro 6d-ISC

Nota: I suddetti dati sono da considerare provvisori (in fase di omologazione). Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

ALLEGATO Consumi ed Emissioni



Modello	MY	Motore	Transmissione	Body Type	Grade	Optionals/Pa	WLTP (Ciclo Combinato)		
							Emissioni CO2	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	CC	Active		278	10,6	9,43
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	CC	Active	AC	278	10,6	9,43
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	SC	Comfort		251	9,6	10,42
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	SC	Comfort	AC	251	9,6	10,42
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	CC	Comfort		280	10,7	9,35
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	CC	Comfort	AC	280	10,7	9,35
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	EC	Comfort	AC	250	9,5	10,53
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	EC	Lounge		241	9,2	10,87
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	EC	Lounge	TSS	239	9,1	10,99
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	DC	Comfort		255	9,7	10,31
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	DC	Lounge		248	9,5	10,53
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	DC	Lounge	DAC	248	9,5	10,53
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	DC	Lounge	TSS	248	9,5	10,53
HILUX	MY23	2.4D 150CV	A/T	DC	Lounge		243	9,3	10,75
HILUX	MY23	2.4D 150CV	A/T	DC	Lounge	DAC	243	9,3	10,75
HILUX	MY23	2.4D 150CV	A/T	DC	Lounge	TSS	243	9,3	10,75
HILUX	MY23	2.8D 204CV	M/T	DC	Lounge		224	8,5	11,76
HILUX	MY23	2.4D 150CV	M/T	DC	Executive		249	9,5	10,53
HILUX	MY23	2.4D 150CV	A/T	DC	Executive		244	9,3	10,75
HILUX	MY23	2.4D 150CV	A/T	DC	Executive	Leather	245	9,3	10,75
HILUX	MY23	2.8D 204CV	A/T	DC	Executive		249	9,5	10,53
HILUX	MY23	2.4D 150CV	A/T	DC	Invincible		246	9,4	10,64
HILUX	MY23	2.8D 204CV	A/T	DC	Invincible		250	9,5	10,53
HILUX	MY23	2.8D 204CV	A/T	DC	GR SPORT		nd	nd	nd

*Livello di emissioni euro EURO 6D - ISC

Nota: I suddetti dati sono da considerare provvisori (in fase di omologazione). Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto. nd valori in attesa di conferma.